






DOCUMENT No. S S S U - S - 6 0 9			TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製 品 仕 様 書											PAGE 1 / 6			
BACKGROUND														(S) 鉛フリー 3,4接点専用			
1. General 一般事項																	
1.1 Application 適用範囲			This specification is applied to low current circuit (Secondary circuit) slide switch used for electronic equipment. この仕様書は主として電子機器に用いる低電流回路用（2次側回路用）スライドスイッチに適用する。														
1.2 Operating temperature range			使用温度範囲： -40 ～ 85℃														
1.3 Storage temperature range			保存温度範囲： -40 ～ 85℃														
1.4 Test conditions 試験状態			Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows. 試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。 Ambient temperature 温 度： 5～35℃ Relative humidity 相対湿度： 45～85% Air pressure 気 圧： 86～106kPa Should any doubt arise in judgement, tests shall be conducted at the following conditions. ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。 Ambient temperature 温 度： 20±2℃ Relative humidity 相対湿度： 60～70% Air pressure 気 圧： 86～106kPa														
2.Appearance, construction and dimensions 外観、構造、寸法																	
2.1 Appearance 外観			Switch shall have good finishing, and no rust, crack or plating failures. 各部の仕上げは良好で、機能上有害な錆、傷、割れ、めっき不良及び剥離等があつてはならない。														
2.2 Construction and dimensions 構造、寸法			Refer to individual product drawing. 個別製品図による。														
3.Rating 定格																	
Maximum rating 最大定格			<u>30</u> V DC <u>0.1</u> A (Resistive load 抵抗負荷)														
Minimum rating 最小定格			<u>3</u> V DC <u>50</u> μA (Resistive load 抵抗負荷)														
4. Electrical specification 電気的性能																	
	Items 項 目		Test conditions 試 験 条 件										Criteria 判 定 基 準				
4.1	Contact resistance 接 触 抵 抗		Shall be measured at 1 kHz±200 Hz (20 mV MAX, 50 mA MAX). 1 kHz±200 Hz、電圧 20 mV 以下、電流 50 mA 以下による方法。										<u>25</u> mΩ MAX				
4.2	Insulation resistance 絶 縁 抵 抗		Test voltage： <u>500</u> V DC, measured after 1 min ± 5 s. Applied position： Between all terminals Between terminals and ground(frame) DC <u>500</u> V の電圧を 1分±5秒間端子相互間、端子フレーム間に印加し、測定する。										<u>100</u> MΩ MIN				
4.3	Voltage proof 耐 電 圧		Test voltage： <u>500</u> V AC (50～60Hz, cut-off current 2 mA) Duration： 1 min Applied position： Between all terminals Between terminals and ground(frame) AC <u>500</u> V (50～60Hz、感度電流 2 mA) の電圧を 1分間端子相互間、端子フレーム間に印加する。										No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。				
4.4	Capacitance 静 電 容 量		Shall be measured at 1 MHz±10 kHz. Applied position： Between all terminals Between terminals and ground(frame) Between all circuits 1 MHz±10 kHz の周波数にて端子相互間、端子フレーム間及び回路間を測定する。										Between all terminals: 端子相互間 <u>2</u> pF MAX Between terminals and ground(frame): 端子フレーム間 <u>3</u> pF MAX Between all circuits: 回路間 <u>2</u> pF MAX				
4.5	Changeover timing 切換タイミング												Refer to individual product drawing. 個別製品図による。				
5. Mechanical specification 機械的性能																	
	Items 項 目		Test conditions 試 験 条 件										Criteria 判 定 基 準				
5.1	Operating force 作 動 力		A static load shall be applied to the root of actuator in operating direction. 操作部の根元に作動方向へ静荷重を加えて測定する。 										Refer to individual product drawing. 個別製品図による。				
5.2	Robustness of terminal 端 子 強 度		A static load of <u>5</u> N shall be applied to the tip of terminal in a desired direction for 1 min. The test shall be done once per terminal. 端子先端の一方向へ <u>5</u> N の静荷重を1分間加える。 ただし、回数は1端子当たり1回とする。										Shall be free from terminal looseness, damage and breakage of terminal holding portion. Terminals may be bent after test. Electrical performance requirement specified in item 4 shall be satisfied. 端子の脱落、破損及び端子保持部の破損のないこと。ただし、端子の曲がり差し支えないものとする。また、試験後 4項の電気的性能を満足すること。				
															APPD.	CHKD.	DSGD.
															Feb.13,2019	Feb.13,2019	Feb.13,2019
							5,6		1	Usage notes added	Feb.13,2019	F. Y	F. Y	H. K	F. Yasuda	F. Yasuda	H. Kamada
									Initial design	Nov.12,2014	F. Y	F. Y	H. K				
PAGE	SYMB	BACKGROUND	DATE	APPD	CHKD	DSGD	PAGE	SYMB	BACKGROUND	DATE	APPD	CHKD	DSGD				

DOCUMENT No. S S S U - S - 6 0 9		TITLE P R O D U C T S P E C I F I C A T I O N S 製 品 仕 様 書	PAGE 2 / 6
	Items 項 目	Test conditions 試 験 条 件	Criteria 判 定 基 準
5.3	Robustness of actuator 操 作 部 強 度	A static load of <u>30 N</u> shall be applied in the operating direction of actuator for 15 s. 操作部の作動方向に <u>30 N</u> の静荷重を15秒間加える。 A static load of <u>30 N</u> shall be applied in the pull direction of actuator for 15 s. 操作部の引張方向に <u>30 N</u> の静荷重を15秒間加える。 A static load of <u>10 N</u> shall be applied in the perpendicular direction of operation at the tip of actuator for 15 s. 操作部の先端に作動方向と直角に <u>10 N</u> の静荷重を15秒間加える。	Shall be free from pronounced wobble, deformation and mechanical abnormalities. 著しいガタ及び曲がりのないこと。 また、機械的に異常のないこと。
5.4	Wobble of actuator 操 作 部 の 振 れ	Run-out(P-P) shall be measured by applying a static load of 1 N in the perpendicular direction of operation at the tip of actuator. 操作部の先端に作動方向と直角に 1 N の静荷重を加え、振れ幅(最大値)を測定する。	Length of knob つまみ長さ ～ 6 mm ... <u>1</u> mm MAX (P-P) ～ 9 mm ... <u>1.2</u> mm MAX (P-P) ～12 mm ... <u>1.5</u> mm MAX (P-P)
5.5	Vibration 耐 振 性	Switch shall be secured to a testing machine by a normal mounting device and method. Switch shall be measured after following test. スイッチを正規の取付用具、取付方法で試験機に固定し、下記条件で試験を行い、試験後測定する。 (1)Vibration frequency range 振動数範囲： 10～55 Hz (2)Total amplitude 全振幅： 1.5 mm (3)Sweep ratio 掃引の割合： 10-55-10 Hz Approx. 1 min 約1分 (4)Method of changing the sweep vibration frequency： Logarithmic or linear 掃引振動数の変化方法 対数又は直線近似 (5)Direction of vibration： Three perpendicular directions including actuator 振動の方向 操作部を含む垂直3方向 (6)Duration 振動時間： 2 h each (6 h in total) 各 2時間 (計 6時間)	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1)： <u>45</u> mΩ MAX Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2)： <u>100</u> MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3)： Apply <u>500</u> V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1)： Within specified value. 規格値内とする。 Shall be free from mechanical abnormalities. 機械的に異常がないこと。
5.6	Shock 耐 衝 撃 性	Switch shall be measured after following test. 下記条件で試験を行い、試験後測定する。 (1)Mounting method 取付方法： Normal mounting method 正規の方法で取り付ける。 (2)Acceleration 加速度： 490 m/s ² (3)Duration 作用時間： 11 ms (4)Test direction 試験方向： 6 directions 6 面 (5)Number of shocks 試験回数： 3 times per direction (18 times in total) 各方向各3回(計18回) 	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1)： <u>45</u> mΩ MAX Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2)： <u>100</u> MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3)： Apply <u>500</u> V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1)： Within specified value. 規格値内とする。 Shall be free from mechanical abnormalities. 機械的に異常がないこと。
5.7	Solderability はんだ付け性	Switch shall be checked after following test. 下記条件で試験を行い、試験後確認する。 (1)Solder はんだ： Sn-3.0Ag-0.5Cu (2)Flux フラックス： EC-19S-8 (3)Soldering temperature はんだ温度： 245±5 °C Immersing time 浸漬時間： 3±0.5 s Flux immersing time shall be 5～10 s in normal room temperature. ただし、フラックス浸漬は常温で5～10秒とする。 (4)Immersion depth： Immersion depth shall be at copper plating portion for 浸漬深さ P.C.B. terminal after mounting. Thickness of P.C.B.： 1.6 mm Immersion depth shall be at wiring portion of lead wire for lead wire terminal. プリント基板用端子はプリント基板(t1.6)実装後、銅箔面まで浸漬。 リード配線用端子は端子のリード線からげ部を浸漬。	More than <u>90</u> % of immersed part shall be covered with solder. If frame is made of tin-plate, cutting section shall not be applied. 浸漬した部分の <u>90</u> %以上がはんだで覆われていること。 ただし、ぶりき枠の場合は、破断面は適用しない。


DOCUMENT No. S S S U - S - 6 0 9		TITLE P R O D U C T S P E C I F I C A T I O N S 製 品 仕 様 書		PAGE 3 / 6									
	Items 項 目	Test conditions 試 験 条 件	Criteria 判 定 基 準										
5.8	Resistance to soldering heat はんだ耐熱性	Switch shall be measured after following test. 下記条件で試験を行い、試験後確認する。 (1)Solder はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cu (2)Flux フラックス：EC-19S-8 (3)Temperature and immersing time 温度と浸漬時間 <table><tr><td></td><td>Temperature 温度(℃)</td><td>Time 時間 (s)</td></tr><tr><td>Dip soldering ディップはんだ</td><td>260±5</td><td>5±1</td></tr><tr><td>Manual soldering 手はんだ</td><td>350±10</td><td>3 +1/0</td></tr></table> (4)Immersion depth：Immersion depth shall be at copper plating portion for P.C.B. terminal after mounting. 浸漬深さ Thickness of P.C.B.(Single sided copper clad phenolic resin P.C.B.)：1.6 mm Immersion depth shall be at wiring portion of lead wire for lead wire terminal. プリント基板用端子はプリント基板(片面銅張りフェノール樹脂積層板 t1.6)実装後、銅箔面まで浸漬。 リード配線用端子は、端子のリード線からげ部を浸漬。		Temperature 温度(℃)	Time 時間 (s)	Dip soldering ディップはんだ	260±5	5±1	Manual soldering 手はんだ	350±10	3 +1/0	No abnormalities shall be observed in appearance and operation. The electrical performance requirements specified in item 4 shall be satisfied. 外観に著しい変形のないこと。 また、動作に異常がなく、4項の電気的性能を満足すること。	
	Temperature 温度(℃)	Time 時間 (s)											
Dip soldering ディップはんだ	260±5	5±1											
Manual soldering 手はんだ	350±10	3 +1/0											
6.Durability 耐久性能													
	Items 項 目	Test conditions 試 験 条 件	Criteria 判 定 基 準										
6.1	Operating life without load 無 負 荷 寿 命	Switch shall be operated 10,000 cycles at 15～20 cycles/min without load. 無負荷にて10,000サイクル(動作速度15～20サイクル／分)連続動作を行う。	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1)： 45 mΩ MAX Insulation resistance 絶縁抵抗 (Item 4.2)： 10 MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3)： Apply 250 V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1)： Within +10/-30 % of specified value. 規格値の +10/-30 % 以内。 No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。										
6.2	Operating life 負 荷 寿 命	Switch shall be operated at 15～20 cycles/min with condition as following table. 下記表にて（動作速度15～20サイクル／分）連続動作を行う。 <table><tr><td colspan="2">Load 負 荷</td><td>Cycles</td></tr><tr><td>30 V DC 0.1 A</td><td>(Resistive load 抵抗負荷)</td><td>10,000</td></tr></table>	Load 負 荷		Cycles	30 V DC 0.1 A	(Resistive load 抵抗負荷)	10,000	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1)： 65 mΩ MAX Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2)： 10 MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3)： Apply 250 V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1)： Within +10/-30 % of specified value. 規格値の +10/-30 % 以内。 No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。				
Load 負 荷		Cycles											
30 V DC 0.1 A	(Resistive load 抵抗負荷)	10,000											
7.Environmental test 耐候性													
	Items 項 目	Test conditions 試 験 条 件	Criteria 判 定 基 準										
7.1	Cold 耐 寒 性	After testing at -40±2℃ for 500 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. -40±2℃にて500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。 ただし、水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1)： 45 mΩ MAX Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2)： 100 MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3)： Apply 500 V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1)： Within +10/-30 % of specified value. 規格値の +10/-30 % 以内。 No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。										

DOCUMENT No.	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
SSSU-S- 609	製品仕様書		6 / 6
D. Using environment 使用環境			
D1. Foreign matter invaded from outside. 外部浸入物			
Since this switch does not have sealed structure, it may have contact failure caused by the dust from outside up to the environment. 当スイッチは完全密閉構造ではありませんので、使用環境によっては塵埃が内部に侵入し、接点障害を起こす場合があります。 When you use this switch, precaution must be taken against the dust. The followings are examples of dust invasion: ご使用の際はスイッチに異物が侵入しないようにご注意ください。以下に塵埃侵入例を示します。ご参考にして下さい。			
(1) Debris from the cut or hole of PCB in process, or wastes from the PCB protection material (e.g. newspaper, foamed polystyrene etc.) invaded the switch. 工程内におけるPCB切断面や穴から発生するクズやPCB保護材（新聞紙、発泡スチロール等）から出るゴミがスイッチに侵入した。			
(2) Flux or powdered flux produced by stacking PCB's or excess foaming invaded the switch. 基板重ねによりフラックス粉末がスイッチに侵入した。			
D2. If you use this product in one of the following environmental conditions, progress of sulfuration and oxidization on the contact part will be accelerated, which may cause contact failure. Therefore, be careful about the supposed environment. 以下の様な環境下で使用されますと、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますのでご使用を避けてください。			
(1) Around a sulfate hot spring where sulfide gas is generated. And in case this product is always used in the place where the exhaust gas and the corrosion gases such as H2S、SO2、NOX、Cl2、NH3、HNO3 are generated. 硫黄系温泉地や自動車の排気ガス等、H2S、SO2、NOX、Cl2、NH3、HNO3等の腐食性ガスが発生する場所で常時使用する場合。 In atmospheres of dew condensation, adhesive water drops. 水滴が付着する環境や、結露が発生する環境。 In liquid such as water, salt water, oil, chemicals and organic solvent. 塩水や油、薬品、有機溶剤等の液体中。 In location exposed to direct rays of the sun. 直射日光の当たる場所。 In dusty location. 塵埃の多い場所。			
(2) Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed. 同一セット内に以下のような部材に関しましては以下の点にご注意願います。			
・ For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization. 部品,ゴム材料,接着剤,合板,機器の梱包材,機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化,酸化ガスを発生しないものを採用して下さい。			
・ When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure. シリコン系ゴム,グリース,接着剤,オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。 低分子シロキサンガスが発生しますとSW接点部に2酸化珪素の皮膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。			
E. Storage method. 保管方法			
E1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 製品は納入形態のまま常温,常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用下さい。			
E2. Storage conditions the switches packed before being mounted. 実装前、梱包状態での保管条件			
Temperature 温度：-5～35℃ Humidity 湿度：35～85%RH			
E3. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible. 開封後はポリ袋で外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。			
E4. Do not stack too many switches. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。			
F. Others. その他			
F1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又は発注の無い場合は、無効とさせていただきます。			
F2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own direction. 電氣的,機械的特性,外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので,あらかじめご了承下さい。			
F3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生の恐れがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。			
F4. It is recommended to install a protective or redundant circuit, or to perform safety tests when you use the switches for the equipment requiring expensive safety, whatever purposes the equipment is applied for. 用途の如何にかかわらず、高い安全性が求められる機器にお使いになるときは、保護回路や冗長回路を設けて機器の安全を図られると同時に、お得意先において安全性のテストをされることをお勧めします。			
F5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring special safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing that fail-safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの単品故障にたいしてセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路等のフェールセーフ設計のご検討を十分にを行い安全を確保して頂きますようお願いします。			
F6. Unstable contact may occur if the switch is used lower than DC 1V or 10 μA. Please consult us for special applications. 電圧DC1V以下または電流10μA以下で使用しますと、接触不安定となることがあります。このような用途に使用される場合は別途ご相談下さい。			

DETAIL (註明)




TRAVEL (移動量)
WITH DETENT (節度付)




P. C. BOARD MOUNTING FACE
(プリント基板取付面)

TERMINAL No. ①
(タンジ番号)



CIRCUIT DIAGRAM (回路図)
SEE DIRECTION "A" (A方向より見る)



2. OPERATING FORCE: $B \sim A, C \ 2 \pm IN$ ~~$20 \pm 10 \pm 3$~~ , $A, C \sim B \ 1.5 \pm 0.8 IN$ ~~1.5 ± 0.7~~ Δ

(MEASURE AT THE BOTTOM OF KNOB)
(照しツマミ根本にて測定する)

NOTES

1. CHANGE OVER TIMING OF CONTACTS: NONSHORING
(読者の興味タイミング: ノンショアリング)

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

MODEL NO. (製品番号)

MODEL NO. (REF.)
SSSU015100

TITLE
PRODUCT DRAWING (製品図)

M. Kisch

FURUKAWA D.I.Y.